

フラットバー 〈HOT・COLD・HL・ファイン〉 SUS304

SUS304 フラットバー 〈4M・5M・6M〉

サイズ 厚さ×幅	長さ	kg/P	HOT 熱間	COLD 冷間	HL	ファイン
2× 6	2,000	0.190		●		
2× 8	〃	0.254		●		
2× 9	〃	0.286		●		
2× 10	〃	0.318		●		
2× 10	4,000	0.636	●	●	●	
2× 12	〃	0.760		●		
2× 15	〃	0.952	●	●	●	
2× 20	〃	1.27	●	●	●	
2× 25	〃	1.58	●	●	●	
2× 30	〃	1.90	●	●	●	
2× 32	〃	2.03	●	●	●	
2× 35	〃	2.22	●			
2× 38	〃	2.41	●	●		
2× 40	〃	2.54	●	●	●	
2× 45	〃	2.86	●	●	●	
2× 50	〃	3.17	●	●	●	
3× 5	3,000	0.357		●		
3× 6	4,000	0.572		●		
3× 7	〃	0.668		●		
3× 8	〃	0.760		●		
3× 9	〃	0.856		●		
3× 10	〃	0.952	●	●	●	
3× 12	〃	1.14	P	●	●	●
3× 13	〃	1.24		●	●	●
3× 15	〃	1.43	P	●	●	●
3× 16	〃	1.52		●	●	●
3× 19	〃	1.81	P	●	●	●
3× 20	〃	1.90	P	●	●	●
3× 22	〃	2.09		●	●	●
3× 25	〃	2.38	P	●	●	●
3× 30	〃	2.86	P	●	●	●
3× 32	〃	3.04	P	●	●	●
3× 35	〃	3.33	P	●	●	●
3× 38	〃	3.62	P	●	●	●
3× 40	〃	3.81	P	●	●	●
3× 42	〃	4.00		●	●	
3× 45	〃	4.28	P	●	●	●
3× 48	〃	4.56		●	●	
3× 50	〃	4.76	P	●	●	●
3× 60	〃	5.72	P	●	●	●
3× 65	〃	6.20	P	●	●	●
3× 75	〃	7.12		●	●	●
3× 90	〃	8.56		●		
3×100	〃	9.52		●	●	●
3×110	〃	10.5		●		
3×120	〃	11.4		●		
3×125	〃	11.9		●		
3×130	〃	12.4		●		
3×140	〃	13.3		●		
3×150	〃	14.3		●		

●印は即納品です。 P …スリットの酸洗肌 (硬度は熱間品と同等)

単位：mm

サイズ 厚さ×幅	長さ	kg/P	HOT 熱間	COLD 冷間	HL	ファイン
4× 9	4,000	1.14		●		
4× 10	〃	1.27		●	●	
4× 11	〃	1.40		●	●	●
4× 12	〃	1.52		●		
4× 13	〃	1.65		●	●	●
4× 15	〃	1.90		●	●	●
4× 16	〃	2.03		●	●	●
4× 17	〃	2.16		●		
4× 19	〃	2.41		●	●	●
4× 20	〃	2.54	●	●	●	●
4× 22	〃	2.79	●	●	●	●
4× 25	〃	3.17	●	●	●	●
4× 30	〃	3.81	●	●	●	●
4× 32	〃	4.08	●	●	●	●
4× 35	〃	4.44	●	●	●	
4× 38	〃	4.84	●	●	●	●
4× 40	〃	5.08	●	●	●	●
4× 45	〃	5.72	●	●	●	
4× 50	〃	6.36	●	●	●	●
4× 60	〃	7.60	●	●	●	●
4× 65	〃	8.24	●	●	●	
4× 75	〃	9.52	●	●	●	●
4× 90	〃	11.4		●	●	
4×100	〃	12.7		●	●	●
5× 8	〃	1.27		●		
5× 9	〃	1.43				
5× 10	〃	1.59		●	●	
5× 12	〃	1.90		●	●	
5× 13	〃	2.06		●	●	
5× 15	〃	2.38		●	●	●
5× 16	〃	2.54		●	●	
5× 19	〃	3.01	●	●	●	●
5× 20	〃	3.17	●	●	●	●
5× 22	〃	3.49	●	●	●	●
5× 25	〃	3.96	●	●	●	●
5× 30	〃	4.76	●	●	●	●
5× 32	〃	5.08	●	●	●	●
5× 34	〃	5.40		●	●	
5× 35	〃	5.56	●	●	●	●
5× 38	〃	6.04	●	●	●	●
5× 40	〃	6.36	●	●	●	●
5× 45	〃	7.12	●	●		
5× 50	〃	7.92	●	●	●	●
5× 60	〃	9.52	●	●	●	●
5× 65	〃	10.3	●	●	●	●
5× 75	〃	11.9	●	●	●	●
5× 90	〃	14.3	●	●	●	●
5×100	〃	15.8	●	●	●	●
5×130	〃	20.6		●		
5×150	〃	23.8		●		

SUS304 フラットバー 〈4M・5M・6M〉

サイズ 厚さ×幅	長さ	kg/P	HOT 熱間	COLD 冷間	HL	ファイン
7× 20	4,000	4.44	●			
8× 10	〃	2.54		●	●	
8× 16	〃	4.08	●	●	●	
8× 25	〃	6.36	●			
8× 30	〃	7.60	●			
8× 32	〃	8.12	●	●	●	●
8× 35	〃	8.88	●			
8× 38	〃	9.64	●	●	●	
8× 40	〃	10.2	●			
8× 45	〃	11.4	●			
8× 50	〃	12.7	●	●	●	
8× 65	〃	16.5	●			
8× 75	〃	19.0	●			
8×100	〃	25.4	●			
9× 13	〃	3.71		●	●	
9× 15	〃	4.28	●	●	●	●
9× 16	〃	4.56	●	●	●	
9× 19	〃	5.44	●	●	●	
9× 20	〃	5.72	●	●	●	●
9× 22	〃	6.28	●	●	●	●
9× 25	〃	7.12	●	●	●	●
9× 25	6,000	10.7		●		
9× 30	4,000	8.56	●	●	●	●
9× 30	6,000	12.8		●		
9× 32	4,000	9.12	●	●	●	●
9× 32	5,000	11.4	●			
9× 32	6,000	13.7	●	●		
9× 35	4,000	10.0	●	●	●	
9× 38	〃	10.8	●	●	●	●
9× 38	5,000	13.6	●			
9× 38	6,000	16.3	●	●		
9× 40	4,000	11.4	●	●	●	●
9× 40	5,000	14.2	●			
9× 40	6,000	17.1	●	●		
9× 45	4,000	12.8	●	●	●	
9× 50	〃	14.3	●	●	●	●
9× 50	5,000	17.8	●			
9× 50	6,000	21.4	●	●	●	
9× 55	4,000	15.7	●			
9× 60	〃	17.1	●	●	●	●
9× 65	〃	18.6	●	●	●	●
9× 65	5,000	23.2	●			
9× 65	6,000	27.8	●	●	●	
9× 75	4,000	21.4	●	●	●	●
9× 75	5,000	26.8	●			
9× 75	6,000	32.1	●	●	●	
9× 90	4,000	25.7	●	●	●	●
9× 90	5,000	32.1	●			
9× 90	6,000	38.5	●			
9×100	4,000	28.6	●	●	●	●
9×100	5,000	35.7	●			

●印は即納品です。

単位：mm

サイズ 厚さ×幅	長さ	kg/P	HOT 熱間	COLD 冷間	HL	ファイン
9×100	6,000	42.8	●	●	●	
9×125	4,000	35.7	●	●	●	
9×125	5,000	44.6	●			
9×125	6,000	53.5	●			
9×150	4,000	42.8	●	●	●	
9×150	5,000	53.5	●			
9×150	6,000	64.2	●			
9×200	4,000	57.2	●	●	●	
9×250	〃	71.2	●	●	●	
9×300	〃	85.6	●	●		
10× 15	〃	4.76	●	●	●	●
10× 19	〃	6.04	●	●	●	
10× 20	〃	6.36	●	●	●	●
10× 25	〃	7.92	●	●	●	●
10× 30	〃	9.52	●	●	●	●
10× 32	〃	10.2	●	●	●	●
10× 35	〃	11.1	●			
10× 38	〃	12.0	●	●	●	●
10× 40	〃	12.7	●	●	●	●
10× 45	〃	14.3	●			
10× 50	〃	15.8	●	●	●	●
10× 50	5,000	19.8	●			
10× 50	6,000	23.8	●	●		
10× 60	4,000	19.0	●			
10× 65	〃	20.6	●	●	●	●
10× 65	6,000	30.9	●	●		
10× 75	4,000	23.8	●	●	●	
10× 75	6,000	35.7		●		
10×100	4,000	31.7	●	●	●	●
10×100	5,000	39.6	●			
10×100	6,000	47.6	●	●		
10×125	4,000	39.6	●	●	●	
10×150	〃	47.6	●	●	●	
10×200	〃	63.6	●	●	●	
10×250	〃	79.2	●	●	●	
10×300	〃	95.2	●			
12× 14	〃	5.32		●		
12× 15	〃	5.72	●			
12× 16	〃	6.08		●	●	
12× 19	〃	7.24	●	●	●	
12× 20	〃	7.60	●	●	●	●
12× 25	〃	9.52	●	●	●	●
12× 25	6,000	14.3		●		
12× 30	4,000	11.4	●	●	●	●
12× 30	6,000	17.1		●		
12× 32	4,000	12.2	●	●	●	●
12× 32	6,000	18.3		●		
12× 35	4,000	13.3	●	●		
12× 38	〃	14.5	●	●	●	●
12× 38	5,000	18.1	●			
12× 38	6,000	21.7	●	●		

フラットバー

フラットバー 〈HOT・COLD・HL・ファイン〉 SUS304

SUS304 フラットバー 〈4M・5M・6M〉

サイズ 厚さ×幅	長さ	kg/P	HOT 熱間	COLD 冷間	HL HL	ファイン ファイン
16×150	4,000	76.0	●	●	●	
16×150	5,000	95.0	●			
16×150	6,000	114.0	●			
16×200	4,000	102.0	●	●	●	
16×250	〃	127.0	●	●	●	
16×300	〃	152.0	●	●		
19× 25	〃	15.1	●	●	●	●
19× 30	〃	18.1	●			
19× 32	〃	19.3	●	●	●	●
19× 35	〃	21.1	●			
19× 38	〃	22.9	●	●	●	●
19× 40	〃	24.1	●			
19× 45	〃	27.1	●			
19× 50	〃	30.1	●	●	●	●
19× 50	5,000	37.6	●			
19× 50	6,000	45.2	●			
19× 55	4,000	33.1	●			
19× 65	〃	39.2	●	●	●	
19× 65	5,000	48.9	●			
19× 65	6,000	58.7	●			
19× 75	4,000	45.2	●	●	●	
19× 90	〃	54.4	●			
19×100	〃	60.4	●	●	●	
19×100	5,000	75.5	●			
19×100	6,000	90.6	●			
19×125	4,000	75.2	●	●	●	
19×150	〃	90.4	●	●	●	
19×200	〃	120.0	●	●	●	
19×250	〃	151.0	●	●	●	
19×300	〃	181.0	●	●		
20× 70	〃	44.4	●			
22× 25	〃	17.4	●			
22× 30	〃	20.9	●			
22× 32	〃	22.3	●	●		
22× 35	〃	24.4	●			
22× 38	〃	26.5	●	●		
22× 40	〃	27.9	●			
22× 45	〃	31.4	●			
22× 50	〃	34.9	●	●		
22× 65	〃	45.2	●	●		
22× 70	〃	48.8	●			
22× 75	〃	52.4	●	●		
22× 90	〃	62.8	●			
22×100	〃	69.6	●	●		
22×125	〃	87.2	●			
22×150	〃	105.0	●			
22×200	〃	140.0	●			
22×250	〃	174.0	●			
22×300	〃	209.0	●			
25× 32	〃	25.4	●	●		
25× 38	〃	30.1	●	●		

単位：mm



●印は即納品です。

フラットバー 〈HOT〉 SUS316・316L、SUS303

豊富な鋼種のバリエーションも“スチールブランド”の魅力です。

SUS316・316L ホットフラットバー 〈4M〉

単位：mm

サイズ 厚さ×幅×長さ	kg/P	サイズ 厚さ×幅×長さ	kg/P	サイズ 厚さ×幅×長さ	kg/P
3×20×4,000	1.92	6× 30×4,000	5.76	12× 25×4,000	9.56
3×25×4,000	2.39	6× 32×4,000	6.12	※12× 30×4,000	11.5
3×30×4,000	2.87	6× 38×4,000	7.28	12× 32×4,000	12.2
3×32×4,000	3.06	6× 40×4,000	7.68	12× 38×4,000	14.6
3×38×4,000	3.64	6× 50×4,000	9.56	12× 50×4,000	19.2
3×40×4,000	3.83	6× 65×4,000	12.4	12× 65×4,000	24.9
※3×50×4,000	4.80	6× 75×4,000	14.4	12× 75×4,000	28.7
4×25×4,000	3.19	6×100×4,000	19.2	12×100×4,000	38.3
4×30×4,000	3.83	9× 25×4,000	7.20	16× 25×4,000	12.8
4×40×4,000	5.12	9× 30×4,000	8.60	16× 32×4,000	16.4
4×50×4,000	6.40	9× 32×4,000	9.20	16× 38×4,000	19.4
5×20×4,000	3.19	9× 38×4,000	10.9	16× 50×4,000	25.5
5×25×4,000	3.99	9× 50×4,000	14.4	16× 65×4,000	33.2
5×30×4,000	4.80	9× 65×4,000	18.7	16× 75×4,000	38.3
5×32×4,000	5.12	9× 75×4,000	21.6	16×100×4,000	51.2
5×38×4,000	6.08	9× 90×4,000	25.8	19× 50×4,000	30.3
5×40×4,000	6.40	9×100×4,000	28.7	19× 65×4,000	39.4
5×50×4,000	8.00	10× 50×4,000	16.0	19× 75×4,000	45.6
6×25×4,000	4.80	10×100×4,000	31.9	19×100×4,000	60.8

※印は316Lのみです

SUS303 ホットフラットバー 〈4M〉

定尺4,000mm・単位：mm

サイズ 厚さ×幅	kg/P	サイズ 厚さ×幅	kg/P	サイズ 厚さ×幅	kg/P
6× 25	4.76	16×100	50.8	30×100	95.2
6× 30	5.72	16×150	76.0	30×150	143.0
6× 40	7.60	16×200	102.0	30×200	190.0
6× 50	9.52	19× 25	15.1	35× 50	55.6
6× 65	12.4	19× 30	18.1	35× 75	83.2
6× 75	14.3	19× 40	24.1	35×100	111.0
6×100	19.0	19× 50	30.1	40× 50	63.6
9× 25	7.12	19× 65	39.2	40× 75	95.2
9× 30	8.56	19× 75	45.2	40×100	127.0
9× 40	11.4	19×100	60.4	50× 75	119.0
9× 50	14.3	19×150	90.4	50×100	158.0
9× 65	18.6	19×200	120.0		
9× 75	21.4	22× 25	17.4		
9×100	28.6	22× 30	20.9		
12× 25	9.52	22× 40	27.9		
12× 30	11.4	22× 50	34.9		
12× 40	15.2	22× 65	45.2		
12× 50	19.0	22× 75	52.4		
12× 65	24.8	22×100	69.6		
12× 75	28.6	22×150	105.0		
12×100	38.1	22×200	140.0		
12×150	57.2	25× 50	39.6		
12×200	76.0	25× 65	51.6		
16× 25	12.7	25× 75	59.6		
16× 30	15.2	25×100	79.2		
16× 40	20.3	25×150	119.0		
16× 50	25.4	25×200	158.0		
16× 65	33.0	30× 50	47.6		
16× 75	38.1	30× 75	71.2		

SUS303 四角棒 〈4M〉

サイズ 厚さ×幅	kg/P
16× 16	8.12
19× 19	11.4
22× 22	15.4
25× 25	19.8
30× 30	28.6
32× 32	32.5
35× 35	38.9
36× 36	41.2
40× 40	50.8
45× 45	64.4
50× 50	79.2
60× 60	114.0
65× 65	134.0
75× 75	178.0
90× 90	257.0
100×100	317.0



フラットバー

異形フラットバー〈フルラウンドバー・コンプレッションバー・半丸鋼〉

SUS304 フルラウンドバー (HL)

単位：mm

サイズ t×W×長さ	kg/P	R	サイズ t×W×長さ	kg/P	R
3× 15×4,000	1.36	1.5	6× 40×4,000	7.36	3.0
3× 20×4,000	1.84	1.5	6× 50×4,000	9.24	3.0
3× 25×4,000	2.32	1.5	6× 65×4,000	12.1	3.0
3× 30×4,000	2.79	1.5	6× 75×4,000	14.0	3.0
3× 32×4,000	2.98	1.5	6×100×4,000	18.8	3.0
3× 40×4,000	3.74	1.5	9× 30×4,000	8.00	4.5
3× 50×4,000	4.72	1.5	9× 40×4,000	10.8	4.5
3× 65×4,000	6.12	1.5	9× 50×4,000	13.7	4.5
3× 75×4,000	7.08	1.5	9× 65×4,000	18.0	4.5
3×100×4,000	9.48	1.5	9× 75×4,000	20.8	4.5
6× 25×4,000	4.48	3.0	9×100×4,000	28.0	4.5
6× 30×4,000	5.44	3.0			

※受注生産になります。ご相談ください。

SUS304 コンプレッションバー (熱間圧延品)

単位：mm


サイズ t×W×長さ	kg/P	R	サイズ t×W×長さ	kg/P	R
16×32×5,500	21.1	8	16×65×5,500	44.2	8
16×38×5,500	25.3	8	20×50×5,500	41.8	10
16×40×5,500	26.7	8	22×40×5,500	36.1	11

※その他のサイズも製作可能です。ご相談ください。

SUS304 C型半丸鋼

単位：mm




サイズ R×W×長さ	kg/P
20×40×5,500	20.1
25×50×5,500	38.5
30×60×5,500	51.1



SUS304 D型半丸鋼

単位：mm

サイズ R×W×長さ	kg/P
15×30×4,000	11.1
20×40×4,000	19.8
25×50×4,000	31.1
30×60×4,000	44.8



寸法の許容差

コールド寸法許容差

単位:mm

厚み		幅	6~9	10~18	19~30	31~50	51~75	76~100	101~150
2	厚み			+0 -0.15	+0 -0.15	0 -0.15			
	幅			+0 -0.25	+0 -0.25	0 -0.25			
3	厚み			+0 -0.15	0 -0.15	0 -0.15	0 -0.15	0 -0.15	0 -0.15
	幅			+0 -0.30	0 -0.33	0 -0.39	0 -0.46	0 -0.54	0 -0.63
4	厚み			+0 -0.20	0 -0.20	0 -0.20	0 -0.20	0 -0.20	0 -0.20
	幅			+0 -0.30	0 -0.33	0 -0.39	0 -0.46	0 -0.54	0 -0.63
5	厚み			+0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30
	幅			+0 -0.30	0 -0.33	0 -0.39	0 -0.46	0 -0.54	0 -0.63
6	厚み			+0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30	0 -0.30
	幅			+0 -0.30	0 -0.33	0 -0.39	0 -0.46	0 -0.54	0 -0.63
9	厚み				0 -0.40	0 -0.40	0 -0.40	0 -0.40	
	幅				0 -0.33	0 -0.39	0 -0.46	0 -0.54	

単位:mm

	厚み・幅	10	11~18	19~30	31~50	51~80	81~120	121~180	181~250	251~315
13級	100幅以下	+0 -0.22	+0 -0.27	+0 -0.33	+0 -0.39	+0 -0.46	+0 -0.54	+0 -0.63	+0 -0.72	+0 -0.81
14級	101幅以上	+0 -0.36	+0 -0.43	+0 -0.52	+0 -0.62	+0 -0.74	+0 -0.87	+0 -1.0	+0 -1.15	+0 -1.3

(注) 寸法許容差については、メーカーごとに多少異なる場合があります。

シルバーフラットバー〈スチールオリジナルバイブレーション研磨〉

HOT寸法許容差

単位：mm

厚さ (t)		幅 (W)					
		≤50	50<W≤75	75<W<100	100≤W≤125	125<W≤150	150<W≤350
~20	幅	±0.8	±1.0	±1.2	±2.0	±2.5	±2.5
	厚さ	±0.4	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5	±0.6
21~36	幅	±0.8	±1.0	±1.2	±2.0	±2.5	±2.5
	厚さ	±0.5	±0.5	±0.5	±0.6	±0.6	±0.6
37~40	幅		±1.0	±1.2	±2.0	±2.5	±2.5
	厚さ		±0.5	±0.7	±0.7	±0.7	±0.7
41~50	幅		±1.2	±1.2	±2.0	±2.5	±2.5
	厚さ		±0.8	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0
51~150	幅		±1.2	±1.2	±2.0	±2.5	±2.5
	厚さ		±0.8	±1.0	±1.0	±1.0	±1.0

(注) 寸法許容差については、メーカーごとに多少異なる場合があります。

HOTフラットバーの機械的性質

材 質	引張強さ N/mm ²	伸び %	硬 さ		
			HB	HRB	HV
SUS304	520以上	40以上	187以下	90以下	200以下
SUS316	520以上	40以上	187以下	90以下	200以下
SUS316L	480以上	40以上	187以下	90以下	200以下

好評発売中

シルバーフラットバー

〈スチールオリジナルバイブレーション研磨〉

好評につき、よりお求めやすい価格になりました

美しさを追究した、ムラのない仕上り

同時好評発売中

角パイプ・化粧パイプ シルバー仕上げ

スチールオリジナルバイブレーション研磨

シルバーフラットバー〈スチールオリジナルバイブレーション研磨〉の特長

美しく、ムラなく、品のある落ち着いた肌合いの仕上りです。
すべてのステンレス製品にスチールオリジナルバイブレーション研磨が可能です。
溶接など、加工後の手直しも簡単です。

角パイプ

化粧パイプ