


SUS304 圧延H形鋼

定尺6,000mm

サイズ (mm) H × B × t ₁ × t ₂	重量 SUS304 kg/P	断面積 (cm ²)	断面二次 モーメント (cm ⁴)		断面二次半径 (cm)		断面二次係数 (cm ³)	
			I _x	I _y	i _x	i _y	Z _x	Z _y
100×100×6 × 8	103	21.59	378	134	4.18	2.49	75.6	26.7
125×125×6.5× 9	143	30.00	839	293	5.29	3.13	134	46.9
148×100×6 × 9	125	26.35	1000	150	6.17	2.39	135	30.1
150×150×7 ×10	188	39.65	1620	563	6.40	3.77	216	75.1
200×100×5.5× 8	127	26.67	1810	134	8.23	2.24	181	26.7
200×200×8 ×12	302	63.53	4720	1600	8.62	5.02	472	160.0
250×250×9 ×14	435	91.43	10700	3650	10.8	6.32	860	292.0

断面係数



断面二次モーメント $I = ai^2$
 断面二次半径 $i = \sqrt{I/a}$
 断面係数 $Z = I/e$
 (a: 断面積)

SUS304 H形鋼 (溶接品)

定尺6,000mm

サイズ (mm) H × B × t ₁ × t ₂	重量		断面積 (cm ²)	断面二次 モーメント (cm ⁴)		断面二次半径 (cm)		断面二次係数 (cm ³)	
	SUS304 kg/P	SUS 316L kg/P		I _x	I _y	i _x	i _y	Z _x	Z _y
75× 75× 5× 8	71.4	71.4	15.20	146	56.4	3.10	1.93	38.9	15.0
100×100× 6× 8	100	101	21.39	375	134	4.19	2.50	75.0	26.7
125×125× 7× 9	143	143	30.47	843	293	5.26	3.10	135	46.9
148×100× 6× 9	123	124	26.15	995	150	6.17	2.40	134	30.1
150×150× 8×10	192	193	41.03	1640	563	6.33	3.71	219	75.1
200×100× 6× 8	128	130	27.39	1820	134	8.14	2.21	182	26.7
200×200× 8×12	295	297	62.71	4660	1600	8.62	5.05	466	160
250×125× 6× 9	173	175	36.77	3940	293	10.4	2.82	315	47.0
250×250× 9×14	428	431	90.77	10700	3650	10.8	6.34	854	292
300×300×10×16	584	588	123.80	21200	7200	13.1	7.63	1410	480
※350×250× 9×14	471	474	99.77	22500	3650	15.0	6.05	1280	292
※350×350×10×16	684	690	144.8	34200	11400	15.4	8.89	1950	654
※350×350×12×19	810	816	171.9	39800	13600	15.2	8.89	2280	776
※400×200× 8×14	408	410	86.39	24500	1870	16.8	4.65	1230	187
※400×300×10×16	630	636	133.8	39900	7200	17.3	7.34	1990	480
※400×400×14×22	1074	1080	227.8	68800	23500	17.4	10.2	3440	1170
※450×200× 9×14	447	450	94.77	32600	1870	18.5	4.44	1450	187
※450×300×12×18	750	756	159.1	58100	8110	19.1	7.14	2580	540
※500×200×10×16	527	530	111.8	46600	2140	20.4	4.37	1860	214
※600×200×10×16	575	578	121.8	70600	2140	24.1	4.19	2350	214
※600×300×12×20	888	894	188.6	120000	9010	25.2	6.91	3990	601
※600×300×14×25	1080	1086	228.9	145000	11300	25.2	7.01	4830	751

※…受注生産になります。
 その他の寸法も製造可能ですので、ご相談ください。なお、316系は受注生産となります。

●標準品仕様

区分	許容値	
高さ (H)	±2.0mm	
幅 (B)	±2.0mm	
直角度 (T)	2.0mm以下	
中心のかたより (C)	2.0mm以下	
曲がり	ウェブ	1mm/m
	フランジ	1mm/m
脚長 (S)	ウェブ板厚 (t ₁) × 0.7	
溶込み量 (E)	脚長 (S) × 0.3	

●板厚公差はJIS 4304によります。

