


進化する素材、パンチングメタル。

パンチングメタルは、金属の性質はそのままに、加工性の良さ、軽量化、通気性、防音性、遮光性など、新たな特性が付加されています。さらに様々な色の着色が可能のため、デザインの新規性も併せ持ち、建築を初めエクステリアやインテリアなどの分野で着目されています。



STOCK LIST

ストックリスト

- 規格品として下図のパターンを在庫しています。商品番号、素材をご確認の上、左上の白ヌキ番号でご用命ください。
- パターンは実物大で表示しています。白ヌキ番号の後ろに記述している数字は、孔径mm×ピッチmm・開孔率です。
- リスト以外のパターン、表示以外の寸法の商品も、短期間で製作できます。併せてお問い合わせください。

- ...SUS304・アルミ.....1000×2000mm(肉厚0.3t~3.0t)
- ...SUS304.....1000×2000mm・1219×2438mm(肉厚0.8t~3.0t)
- アルミ.....1000×2000mm・1250×2500mm(肉厚0.8t~3.0t)
- 表面仕上げ/0.3t~1.5t...BA肌、2t以上...2B肌

102 1.5φ-3.0P 22.63%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304		●			●	●				
A1050P										
A1100										

104 2.0φ-3.0P 40.22%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304			●			●				
A1050P										
A1100										

165 0.5φ-1.0P 22.63%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304	●	●								
A1050P										
A1100										

101 1.0φ-2.0P 22.63%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304			●	●	●	●				
A1050P							●			
A1100										

111 3.0φ-5.0P 32.58%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A1050P			●		●	●	●	●	●	●
A1100						●		●		●

133 4.0φ-6.0P 40.22%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304						●		●		
A1050P										
A1100										

106 2.0φ-3.5P 29.55%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304			●	●	●	●	●	●		
A1050P						●				
A1100										

110 3.0φ-4.0P 50.91%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304					●	●				
A1050P										
A1100										

115 4.0φ-7.0P 29.55%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304					●	●	●	●	●	
A1050P										
A1100										

118 5.0φ-8.0P 35.35%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304			●	●	●	●	●	●	●	●
A1050P					●	●	●	●	●	●
A1100						●		●	●	●

120 6.0φ-8.0P 50.90%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304						●		●		
A1050P										
A1100										

121 6.0φ-9.0P 40.22%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304				●	●	●	●	●	●	●
A1050P					●	●	●	●	●	●
A1100						●		●	●	●

123 8.0φ-10.0P 57.92%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304				●	●	●	●	●	●	
A1050P						●				
A1100										

158 8.0φ-12.0P 40.22%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304					●	●		●	●	●
A1050P										
A1100								●	●	●

160 10.0φ-15.0P 40.22%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304				●	●	●	●	●	●	●
A1050P						●		●	●	●
A1100								●	●	●

183 15.0φ-20.0P 50.91%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304						●		●	●	
A1050P										
A1100										●

163 20.0φ-30.0P 40.22%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304								●	●	
A1050P										
A1100										●

201 ○+ 30.10%

商品番号	0.3t	0.4t	0.5t	0.6t	0.8t	1.0t	1.2t	1.5t	2.0t	3.0t
SUS304		●	●	●	●	●	●	●	●	●
A1050P						●		●	●	●
A1100										

パンチングメタル