


特殊エキスパンドメタル

エキスパンドメタルとは、素材を菱形および亀甲型の網目状に展開した素材です。

- 素材の材質…ステンレス、アルミ。
- 使用の用途…各種バスケット、フェンス、手すり、工場建物の床張り。


XSスタンダード型



スタンダード（菱形）
STANDARD
(Rhombic-shaped)


- 網目が整然として目伸びせず、衝撃耐力が強い。
- 軽量で堅牢。
- 外観が美しく装飾的な用途に適します。
- XG同様、大きな通光・通気性をもっており、施工が易しく経済的です。

XSグレーチング型




グレーチング（亀甲形）
GRATING
(Tortoise-shaped)


- 軽量で堅牢、耐火性があります。
- 取扱い施工が容易です。
- 滑り止め効果が絶大です。
- 採光、空気の流通が良好です。
- 価格、維持費共に経済的です。
- 美観的にも最高です。



XS-33



XS-43



XG-22

SUS304 エキスパンドメタル

単位：mm

品番	SW	LW	T	W	サイズ	
XS31	12	30.5	1.2	1.4	1,000×2,000	—
XS32	12	30.5	1.5	1.7	1,000×2,000	1,219×2,438
XS33	12	30.5	2.0	2.0	1,000×2,000	1,219×2,438
XS42	22	50.8	2.0	2.0	1,000×2,000	1,219×2,438
XS43	22	50.8	3.0	3.0	1,000×2,000	1,219×2,438
XS62	34	76.2	3.0	3.2	1,000×2,000	—
XS63B	34	76.2	4.0	4.0	1,000×2,000	1,219×2,438
XG21C	36	101.6	4.5	5.0	1,000×2,000	1,219×2,438
XG22	36	101.6	6.0	6.0	1,000×2,000	1,219×2,438

※切断販売もいたします。

アルミ(A1050) エキスパンドメタル

単位：mm

品番	SW	LW	T	W	サイズ	
A-31	12	30.5	1.2	1.4	1,000×2,000	—
A-32	12	30.5	1.5	1.5	1,000×2,000	—
A-33	12	30.5	2.0	2.0	1,000×2,000	—
A-42	22	50.8	2.0	2.0	1,000×2,000	—
A-43	22	50.8	3.0	3.0	1,000×2,000	—
A-63	34	76.2	4.0	4.0	1,000×2,000	—

※目はタタミ目です。